



MyHumi Osuszenie

Make your life better

+48 502 121 436
pl.mycond.eu



Osuszacz powietrza TIBO SMART 10



- Zakres wydajności osuszania do 10 l/24h
- Strumień objętości powietrza do 120 m³/h
- Sterowanie przez Wi-Fi za pomocą smartfona
- Niezwykle cicha praca
- Niski pobór mocy
- Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem
- Funkcja automatycznego restartu
- Ekologiczny czynnik chłodniczy (R290)
- Filtr węglowy
- Oczyszczanie powietrza przez jonizację



Osuszacz powietrza TIBO SMART 12



- Zakres wydajności do 12 l/24h
- Strumień objętości powietrza od 120 m³/h
- Sterowanie przez Wi-Fi za pomocą smartfona
- Niezwykle cicha praca
- Niski pobór mocy
- Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem
- Funkcja automatycznego restartu
- Ekologiczny czynnik chłodniczy (R290)
- Filtr węglowy
- Oczyszczanie powietrza przez jonizację


Osuszacz powietrza **TIBO ECO 10**



- Wydajność osuszania do 10 l/24h
- Do pomieszczeń o powierzchni 20 m²
- Elektroniczny panel sterowania
- Niezwykle cicha praca
- Niski pobór mocy
- Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem
- Funkcja automatycznego restartu
- Ekologiczny czynnik chłodniczy (R290)
- Timer włączania/wyłączania



Osuszacz powietrza **ROOMER ECO 25**



- Wydajność osuszania do 25 l/24h
- Strumień objętości powietrza od 180 m³/h
- Zbiornik kondensatu pojemnością 4 l
- Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem
- Funkcja automatycznego restartu
- Ekologiczny czynnik chłodniczy (R290)
- Brzęczyk do kontrolowania zapełnienia pojemnika na kondensat
- Blokada dziecięca
- Timer włączania/wyłączania
- Wskaźnik napełnienia pojemnika

Osuszacz powietrza

ROOMER SMART 12




- Wydajność osuszania do 12 l/24h
- Strumień objętości powietrza od 120 m³/h
- Sterowanie Wi-Fi ze smartfona przez aplikację MYCOND
- Niezwykle cicha praca
- Niski pobór mocy
- Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem
- Funkcja automatycznego restartu
- Ekologiczny czynnik chłodniczy (R290)
- Filtr węglowy
- Oczyszczanie powietrza przez jonizację



Osuszacz powietrza

ROOMER SMART 25



- Wydajność osuszania do 25 l/24h
- Strumień objętości powietrza od 180 m³/h
- Sterowanie Wi-Fi ze smartfona przez aplikację MYCOND
- Zbiornik kondensatu pojemnością 5.5 l
- Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem
- Funkcja automatycznego restartu
- Ekologiczny czynnik chłodniczy (R290)
- Filtr węglowy

Osuszacz powietrza

YUGO SMART 16



- Zakres wydajności osuszania do 16 l/24h
- Strumień objętości powietrza do 150 m³/h
- Sterowanie Wi-Fi ze smartfona przez aplikację MYCOND
- Niezwykle cicha praca
- Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem
- Funkcja automatycznego restartu
- Ekologiczny czynnik chłodniczy (R290)
- Filtr węglowy
- Oczyszczanie powietrza przez jonizację



Osuszacz powietrza seria

GIANT SMART



- Wydajność osuszania do 50 l/24h
- Strumień objętości powietrza od 190 m³/h
- Sterowanie Wi-Fi ze smartfona przez aplikację MYCOND
- Zbiornik kondensatu o pojemności 5,1 l
- Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem
- Funkcja automatycznego restartu
- Ekologiczny czynnik chłodniczy (R290)

Osuszacze basenu serii

MSHA(C)



<8100 m²



28-1000 l/24h



≤55 dB(A)

- Korpus wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno z powłoką epoksydową
- Parownik i skraplacz z powłoką hydrofilową dla większej niezawodności
- Trzy etapy filtrowania
- Niskie koszty utrzymania
- Oszczędzanie energii
- W pełni zautomatyzowany sprzęt
- Opcjonalnie można zainstalować grzejniki wodne lub elektryczne



Wysokiej jakości filtrowanie powietrza



Filtr G4

Filtr G7

HEPA filter H13

Wysokiej jakości izolacja akustyczna

Poziom mocy akustycznej < 45-55 DB(A)



Specyfikacje	Jednostka pomiarowa	MSHA(C)28	MSHA(C)40	MSHA(C)60	MSHA(C)100	MSHA(C)140	MSHA(C)180	MSHA(C)250	MSHA(C)380	MSHA(C)500	MSHA(C)750	MSHA(C)1000
Wydajność osuszania	l/24	28	40	60	100	140	180	250	380	500	750	1000
Natężenie przepływu powietrza	m³/h	280-350	500-670	650-780	1000-1200	1200-1350	1800-2200	2500-2900	3500-3850	4800-5300	7500-9000	9000-11000
Prędkość wiatraka		Zmienna prędkość							1 prędkość (zmienna opcjonalnie)			
Ciśnienie wentylatora zewnętrznego	Pa	100	100	100	100	100	200	200	200	200	400	400
Natężenie przepływu powietrza recyrkulacyjnego	m³/h	140-175	350-460	470-550	680-800	750-850	1200-1450	1850-2050	2600-2850	3530-3900	5500-6500	6800-8100
Natężenie przepływu świeżego powietrza	m³/h	140-175	150-210	180-230	320-400	400-500	600-750	650-850	900-1000	1250-1450	2000-2500	2200-2900
Pobór mocy	W	420	670	740	1050	1300	3000	4200	6600	10 000	17 000	23 500
Prąd	A	1,9	3	3,5	4,9	6,2	5,4	7,5	11,8	18	30	40
Zasilanie	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Kontroler		Panel dotykowy, ekran LCD										
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	<35	<45	<45	<45	<45	<55	<55	<55	<55	<55	<55
Czynnik chłodniczy		R134A	R134A	R134A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Skraplacz		Miedziane rurki z niebieskimi, hydrofilowymi lamelami aluminiowymi										
Rura drenażowa		DN20	DN20	DN20	DN20	DN20	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32
Filtr		G4 + F7 (+ HEPA H13 jako opcja)										
Kanał świeżego powietrza	mm	Ø100	Ø100	Ø100	Ø150	Ø150	230*230	230*230	280*280	280*280	320*320	320*320
Kanał powietrza recyrkulacyjnego	mm	Ø100	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	500*400	500*400	750*450	750*450	1200*450	1200*450
Kanał powietrza dolotowego	mm	Ø100	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	356*313	356*313	818*313	818*313	1058*348	1058*348
Wymiary (S×G×W)	mm	830×433×285	950×539×265		1030×639×375		1370×820×640		1370×1120×720		1700×1642×720	
Waga	kg	40	45	47	68	71	175	182	270	300	500	560

Osuszacz powietrza seria

WORKER



- Wydajność osuszania do 70 l/24h
- Strumień objętości powietrza od 500 m³/h
- Zbiornik kondensatu pojemnością 5.5 l
- Ochrona wymiennika ciepła przed zamarzaniem
- Szeroki zakres kontrolowanej wilgotności od 20 do 90% RH
- Ekologiczny czynnik chłodniczy (R290)
- Metalowy korpus



Specyfikacje	Jednostki	WORKER 50	WORKER 70
Wydajność osuszacza (30°C, RH80%)	l/24h	50	70
Zalecana powierzchnia pomieszczenia (wysokość = 2,6 m)	m²	od 12 do 150	od 13 do 250
Strumień objętości powietrza	m³/h	450	500
Zasilanie	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Maksymalny pobór mocy	W	650	923
Prąd	A	3,1	4
Temperatura robocza	°C	5...38	5...38
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	≤52	≤55
Pojemność zbiornika	l	5,5	5,5
Czynnik chłodniczy		R290	R290
Napełnienie czynnikiem chłodniczym	g	230	280
Wi-Fi		Nie	Nie
Filtr węglowy		Nie	Nie
Oczyszczanie powietrza przez jonizację		Nie	Nie
Wymiary	mm	429×543×896	412×481×912
Waga netto	kg	36	40